

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Power supply for business machine

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurGlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
USAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantGlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
USAName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page☒ Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: 0.8A 100-240Vac 50-60Hz Cl. I & Cl. II.

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

GT-41130-20VV-X.X-AB

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

☒ Additional information on page 2

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

312253

Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 28-07-2016

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department

GlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
USA

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd
Building 4, No. 76, Jin Ling East Rd., Suzhou Industrial
Park, Suzhou, JiangSu 215021
China

Additional information(if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

O/P: Max.2.0A, 10–24Vdc, Max. 20W for output voltage (10-12V,excluded 12V), Max. 24W for output voltage (12-24V, included 12V). In model name, "VV" is the standard rated output voltage designation, with a maximum value of "24". "X.X" is optional or blank and denotes the output voltage differentiator, subtracting or adding X.X volts from standard output voltage VV in 0.1V increments. "VV-X.X" together denotes a voltage range of "10-24" Vdc. A=T. B= 2 or 3 or 3A, "2" means class II, 3 or 3A means Class I, where "3" presents C14, "3A" presents C6. The series with Max. 20W for output voltage (10-12V, excluded 12V), Max. 24W for output voltage (12-24V, included 12V).



Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 28-07-2016

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department