中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010907484549

发证日期：2022 年 10 月 25 日
有效期至：2027 年 10 月 24 日

认证委托人名称及注册地址	GlobTek,Inc. 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国
产品生产者名称及注册地址	GlobTek,Inc. 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国
生产企业名称及生产地址	环球特科（苏州）电源科技有限公司 江苏省苏州市苏州工业园区金陵东路 76 号 4 栋
产品名称和系列、规格、型号	电源适配器 见附件（仅适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用）（不带电线组件销售）
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011 年 07 月 12 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010907484549　　第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号：GT-81081-60x-y-a， GT-81081-60x-y-a-CC（x 为两位数，取值为 12、14、15、18、19、20、22、24；y 为空白或者 0.1-2.9, x-y 代表了 12-24VDC 范围内的输出电压，输出电压以 0.1V 递增；a 取值为 T3、T3A， 代表输入插座类型,T3 代表 IEC60320 C14 类型（插脚为扁平）的输入插座,T3A 代表 IEC60320 C6 类型（插脚为扁平）的输入插座）产品销售时不配备电线组件

输入:100-240 Vac,50/60Hz,1.5A,输出:12-24Vdc 2.5-5A 60W

型号	直流输出电压（V）	输出电流（A）	输出功率（W）
GT-81081-6012-a, GT-81081-6012-a-CC	12.0	5.0	60
GT-81081-6014-y-a, GT-81081-6014-y-a-CC (y=1.9-0.1)	12.1-13.9	4.96-4.32	60
GT-81081-6014-a, GT-81081-6014-a-CC	14.0	4.3	60
GT-81081-6015-y-a, GT-81081-6015-y-a-CC (y=0.9-0.1)	14.1-14.9	4.26-4	60
GT-81081-6015-a, GT-81081-6015-a-CC	15.0	4	60
GT-81081-6018-y-a, GT-81081-6018-y-a-CC (y=2.9-0.1)	15.1-17.9	3.97-3.35	60
GT-81081-6018-a, GT-81081-6018-a-CC	18.0	3.33	60
GT-81081-6019-y-a, GT-81081-6019-y-a-CC (y=0.9-0.1)	18.1-18.9	3.31-3.17	60
GT-81081-6019-a, GT-81081-6019-a-CC	19.0	3.16	60
GT-81081-6020-y-a,	19.1-19.9	3.14-3	60

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010907484549　　第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号	直流输出电压（V）	输出电流（A）	输出功率（W）
GT-81081-6020-y-a-CC (y=0.9-0.1)			
GT-81081-6020-a, GT-81081-6020-a-CC	20.0	3	60
GT-81081-6022-y-a, GT-81081-6022-y-a-CC (y=1.9-0.1)	20.1-21.9	2.99-2.74	60
GT-81081-6022-a, GT-81081-6022-a-CC	22.0	2.73	60
GT-81081-6024-y-a, GT-81081-6024-y-a-CC (y=1.9-0.1)	22.1-23.9	2.71-2.51	60
GT-81081-6024-a, GT-81081-6024-a-CC	24.0	2.5	60

中国质量认证中心